

Газпромнефть ВМГЗ



Гидравлические
системы



Высококачественные
минеральные базовые
масла



Стабильность
окисления

против

Всесезонное гидравлическое масло. Производится на высокоочищенной маловязкой основе. Содержит эффективный пакет присадок, обеспечивающий необходимые вязкостные, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные, низкотемпературные и антипенные свойства. Масло Газпромнефть ВМГЗ обеспечивает надежную эксплуатацию гидравлических машин в климатических условиях России (от -25 до +50°C, в зависимости от типа гидронасоса).

Преимущества

- Отличные вязкостно-температурные свойства обеспечивают безотказную работу оборудования в широком диапазоне температур
- Защищают детали гидросистемы от износа и коррозии
- Высокая окислительная и химическая стабильность обеспечивают длительную работу масел в гидросистеме
- Отличная фильтруемость

Применение

- Для систем гидропривода и гидроуправления строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и других машин, работающих на открытом воздухе.
- Гидросистемы мобильной техники, предполагающие пуск при низких температурах окружающей среды.

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Газпромнефть ВМГЗ
Вязкость кинематическая при 50 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	16
Вязкость динамическая, мПа·с: при -25 °C,	ASTM D5293	967
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	200
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-52
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,7
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	852

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

